

Ugnens kapacitet

Max antal kantiner

GN 1/1*	20 cc 67mm
EN 600 x 400 Bakplåt**	17 cc 80mm
Tallrik max. Ø 32**	61 cc 66 mm
Tallrik max. Ø 32**	50 cc 80 mm

Max. laddningsvikt

GN 1/1 / 600 x 400	
per ugn	100 kg
per hylla	15 kg

* Passande gejdervagn är standard

** Passande gejdervagn finns som tillbehör

Elektrisk anslutning

3Nr 400J) 0/60<n*

MärkeZekt	3, ž kK
Märkström) 6ž 5
5vsÅkring	63 5
ørdželsbrytarežžrekvensomvandlare enžs	Typ 5 (rekommenderad)ž typ B/: (alternativ)
Fekommenderad kabelldiameter) G16

3Nr 230J) 0/60<n*

MärkeZekt	3, ž kK
Märkström	- 6ž 5
5vsÅkring	100 5
ørdželsbrytarežžrekvensomvandlare enžs	Typ 5 rekommenderad)ž typ B/: (alternativ)
Fekommenderad kabelldiameter	4G3)

3Nr 200J) 0/60<n*

MärkeZekt	3, ž kK
Märkström	110ž 5
5vsÅkring	12) 5
ørdželsbrytarežžrekvensomvandlare enžs	Typ 5 (rekommenderad)ž typ B/: (alternativ)
Fekommenderad kabelldiameter	4G) 0

3r 400J) 0/60<n*

MärkeZekt	3, ž kK
Märkström) 6ž 5
5vsÅkring	63 5
ørdželsbrytarežžrekvensomvandlare trežs	(Typ B/: rekommenderad)
Fekommenderad kabelldiameter) G16

* 5nslutning till ežektotimeringsystemžGivøtroniVAr standard.

Vattenanslutning

Anslutning kallvatten 3/4"

Rekommenderas: smutsfilter, avstängningskran och slanganslutning 2x 3/4"

Flödestryck 150 -600 kPa (1,5-6 bar)

Avloppsanslutning

Avlopp	Permanent anslutning till vattenlås (rekommenderas) alternativt brutet avlopp
Typ	DN50 (min innerdiameter 46 mm)
Lutning, avlopp	2° (3,5%)

Vattenkvalitet

Vattenanslutning A* för boiler

Vattenanslutning B* för handdusch och ConvoClean system

Generella krav	Dricksvattenkvalitet, max +40°C
Total hårdhet	4-20°dH

Vattenförbrukning

Vattenanslutning A och B

Genomsnittlig förbrukning vid ångkokning**	9,9 l/h
Maximalt flöde	15 l/min

** Inklusive vattenförbrukning vid nedkylning av avloppsvatten.

Emission

Värmeavgivning

Latent värme 6900 kJ/H / 1,92 kW

Sensibel värme 8900 kJ/H / 2,47 kW

Avloppsvatten temperatur max +80°C

Ljudnivå max 70 dBA

Tillbehör

Läs mer i broschyren "Tillbehör/Accessories"

Ventilationshuv ConvoVent 4*

Elektrisk anslutning

Anslutning 1N ~ 240V

50/60Hz

Märkeffekt 130-260 W

Märkström 1,0-1,9 A

Säkring 2,5 A

Dimension och vikt

BxDxH 887 x 1085 x 240 mm

Vikt brutto 66 kg

Säkerhetsavstånd uppåt** 500mm

Ventilationshuv ConvoVent 4+*

Elektrisk anslutning

Anslutning 1N ~ 240V

50/60Hz

Märkeffekt 130-260 W

Märkström 1,0-1,9 A

Säkring 2,5 A

Dimension och vikt exklusive emballage

BxDxH 887 x 1085 x 373 mm

Vikt 85 kg

Säkerhetsavstånd uppåt** 500 mm

*Specialutförande av ventilationshuv finns för stapelstativ

** Beror på ventilationstyp och material i undertak.

Beakta:

Detta dokument används endast för planering.

Ytterligare tekniska data samt installations- och uppställningsanvisningar finns i installationsmanualen.