

## Bandbrödrostar Toast

Driftssäkra, effektiva, frontmatade brödrostar med reglerbar matningshastighet och variabel över- och undervärme. Rostfria värmeelement garanterar mycket god livslängd. Finns i två breddstorlekar: 250 mm för 2 skivor och 370 mm för 3 skivor.

### Lättanvända och snabba

Reglerbar bandhastighet med in- och utmatning via fronten. Värmeisolerat ytterhölje minskar risk för brännskada. Reglerbar över- och undervärme som ger större flexibilitet på rostningen. CE-godkänd och levereras med svensk bruksanvisning.

### Tåliga och slitstarka

Tillverkade helt i rostfritt stål för lång livslängd.

### Enkla att hålla fräscha

Löstagbar smulbricka som tål maskindisk. Rostfritt ytterhölje möjliggör enkel och snabb rengöring.

### Tekniska specifikationer:

Modell	Skivor	Bandbredd	Inmatningshöjd	Effekt	Anslutning	Mått B x D x H
18051	700 st/h	250 mm	Max 55 mm	2,1 kW	230V 1N~	340 x 410 x 360 mm
18061	950 st/h	370 mm	Max 55 mm	2,8 kW	230V 1N~	460 x 410 x 360 mm



18051



18061

Rätt till tekniska ändringar förbehålles. Installation skall utföras av behörig yrkesman. Läs manualen före installation och driftstart. Denna information gäller endast utrustning marknadsförd av Maskinkonstruktioner AB.