

Kromstekhäll räfflad gas FT712GMCT - FT712GMCG

Mareno kromstekhäll FT712GMC har 21 kW effekt och 1/3 räfflad, sluttande stekyta som är infälld 40 mm i toppskivan. Hårdkromad och spegelpolerad stekyta. Enheten har två stora uppsamlingskärl för fett. Brännarna har piezotändning och temperaturen regleras i tre zoner med gastermostat mellan 0-280°C.

CE-godkänd för gasol, naturgas och stadsgas.



FT712GMCT



FT712GMCG

Effektiv och enkel rengöring

Mareno kromstekhäll gas FT712GMC har hög effekt och aktiv stekyta på 1135x530 mm. Stekhällen kan användas för de flesta/alla typer av stekning. Kromytan ger låg värmeutstrålning, enklare rengöring samt minskar behovet av fett vid stekning. Lämplig för mindre kök, serveringskök samt små restauranger.

Kromstekhäll räfflad gas FT712GMCT - FT712GMCG

Lång livslängd

Mareno M1-70 är tillverkad med front och sidor i rostfritt stål, med 2 mm tjock rostfri toppskiva, vilket borgar för lång livslängd även i hårt belastade kök. Toppskivan är formgiven med spillkant fram- och baktill. Reglagen är utförda så de skyddas från såväl vatten som stötar. Levereras med utförlig, svensk manual.

Placering och säkerhet

FT712GMCT är en bänkmodell, avsedd att placeras på Marenos Hygienunderskåp H2 eller Marenos kylbänk tillsammans med monteringsram ABR7C-. FT712GMCG är en golvmodell med underskåp HS som kan kompletteras med dörrar/draglådor.


TEKNISKA SPECIFIKATIONER	FT712GMCT	FT712GMCG
Effekt	21 kW	21 kW
Anslutning gas	1/2"	1/2"
CE-kategori gas	III1 ab2H3B/P	III1 ab2H3B/P
IP-klass	IPX5	IPX5
Dimension BxDxH	1200×750×250 mm	1200×750×900 mm
Stekyta, 1/3 räfflad	1135×530 mm	1135×530 mm
Vikt	141 kg	156 kg

TILLBEHÖR:

Stänkskydd, avställningskant, spisaräcke, täcksida, sidoavslutning, tappkran, överhylla, fötter, lackering i valfri RAL-färg. Dörr och draglådor till underskåp. Alla Mareno M1-enheter kan levereras insvetsade i samma toppskiva -hygientopp.

Kromstekhäll räfflad gas FT712GMCT - FT712GMCG

INSTALLATIONSFRITNING



SYMBOLFÖRKLARING: E - Elanslutning G- Gasanslutning KV- Kallvattenanslutning S- Avlopp

Rätt till tekniska ändringar förbehålles. Alla anslutningar skall förses med avstängningsanordning nära enheten. Jordfelsbrytare får ej användas på fast installerad utrustning. Kabel av kvalitet RQQ/H05Z1Z1-F skall användas. Installation skall utföras av behörig yrkesman. Läs manualen före installation och driftstart. Denna information gäller endast utrustning från Maskinkonstruktioner AB.