

Stekhäll räfflad FT94ERT# - FT94ERG#

Mareno stekhäll FT94ER# har 7,5 kW effekt och en räfflad stekyta av mild steel som är infälld 40 mm i toppskivan. Enheten har ett stort uppsamlingskärl för fett. Temperaturen regleras med termostat mellan 110-280°C.



FT94ERT#



FT94ERG#

Effektiv

Mareno stekhäll FT94ER# har hög effekt och aktiv stekyta på 335x700 mm. Stekhällen kan användas för de flesta/alla typer av stekning. Lämplig för alla stora kök.

Stekhäll räfflad FT94ERT# - FT94ERG#

Lång livslängd

Mareno M1-90 är tillverkad med front och sidor i rostfritt stål, med 2 mm tjock rostfri toppskiva, vilket borgar för lång livslängd även i hårt belastade kök. Toppskivan är formgiven med spillkant fram- och baktill.

Reglagen är utförda så de skyddas från såväl vatten som stötar.

Marenos enheter är CE-godkända och levereras med utförlig, svensk manual.

Placering och säkerhet

FT94ERT# är en bänkmodell, avsedd att placeras på Marenos Hygienunderskåp H2 eller Marenos kylbänk tillsammans med monteringsram ABR9C-.

FT94ERG# är en golvmodell med underskåp HS som kan kompletteras med dörr/draglådor.

TEKNISKA SPECIFIKATIONER	FT94ERT#	FT94ERG#
Effekt	7.5 kW	7.5 kW
Anslutning el	400V 3N~	400V 3N~
Rek. säkring	13 A	13 A
Rek. anslutningskabel	5×1,5 mm ²	5×1,5 mm ²
IP-klass	IPX5	IPX5
Dimension B×D×H	400×920×250 mm	400×920×900 mm
Stekyta, räfflad	335×700 mm	335×700 mm
Vikt bto	55 kg	70 kg



Signallampor som informerar om korrekt anslutning, uppnådd temperatur och smat som säkerhetsalarm.


TILLBEHÖR:

Stänkskydd, avställningskant, spiseräcke, täcksida, sidoavslutning, tappkran, överhylla, fötter, dörr och draglådor till underskåp. Alla Mareno M1-enheter kan levereras insvetsade i samma toppskiva -hygientopp.

Lackering i valfri RAL-färg. Arbetsbänk med elanslutningsskåp (EN9-TEL).

Stekhäll räfflad FT94ERT# - FT94ERG#

INSTALLATIONSITNING



SYMBOLFÖRKLARING: E – Elanslutning

G – Gasanslutning

KV – Kallvattenanslutning

S – Avlopp

Rätt till tekniska ändringar förbehålles. Alla anslutningar skall förses med avstängningsanordning nära enheten. Jordfelsbrytare får ej användas på fast installerad utrustning. Kabel av kvalitet RQQ/H05Z1Z1-F skall användas. Installation skall utföras av behörig yrkesman. Läs manualen före installation och driftstart. Denna information gäller endast utrustning från Maskinkonstruktioner AB.