

Fritös CORE Smart 200 turbo

Fritösen har en bassäng på 8 liter och 9 kW effekt. Elementet i rostfritt kan fällas upp ur bassängen vilket förenklar rengöring. Temperaturen regleras med elektronisk styrning +/- 1°C noggrannhet. Digital display och 6 justerbara program som kan anpassas individuellt. Bottenavtappning i underskåpet. Levereras med korg, vikbart lock, uppsamlingskärl med grovfilter samt 2,5 m anslutningskabel utan stickpropp.

Hög kapacitet

Bassäng med kallzon och stor överkokningszon. Bassängen är isolerad för att ge stabilare temperatur och lägre energiförbrukning. Lämplig för alla kök som friterar mycket. Turboeffekt (9 kW) som är perfekt för fritering av frysta råvaror.

Lång livslängd

Valentines fritöser är tillverkade i Schweiz av förstklassigt material, med djuppressad rostfri bassäng utan svetsfogar och med rundade hörn, vilket ger förenklad rengöring. Även underskåp, korgar och lock samt uppsamlingskärl är rostfritt stål. Löstagbart element- och elektronikpaket som underlättar service. Valentines fritöser är CE-godkända och levereras med utförlig svensk manual. IPX5-skyddad.

Placering och säkerhet

Fritösen är en golvmodell med hjul i bakkant. Används med fördel tillsammans med pommesfritesvärmeri. Kan även levereras för infällning i bänkskiva samt för installation på fartyg.

TEKNISKA SPECIFIKATIONER:

Effekt:	9 kW
Kapacitet:	23-27 kg/h
Anslutning el:	400V 3N~ 50Hz AC
Rek. säkring:	13 A
Dimension B x D x H	200 x 600 x 850/900 mm
Vikt netto:	41 kg

TILLVAL:

Oljefiltreringspump och automatisk korglyft.


TILLBEHÖR:

Mikrofilter (avlägsnar även mycket små partiklar), finmaskig korg och fiskfriteringsgaller.



Fritös CORE Smart 200 turbo

INSTALLATIONSFRITNING



SYMBOLFÖRKLARING FÖR INSTALLATIONSFRITNING

E - Elanslutning
G - Gasanslutning

KV - Kallvattenanslutning
VV - Varmvattenanslutning

A - Avlopp

Rätt till tekniska ändringar förbehålles. Alla anslutningar skall förses med avstängningsanordning nära enheten. Jordfelsbrytare får inte användas på fast installerad utrustning. Installation skall utföras av behörig yrkesman. Läs manualen före installation och driftstart. Denna information gäller endast utrustning marknadsförd av Maskinkonstruktioner AB.